

PE-Wellrohr SN4 und SN8 für Abwasserleitungen

Polyäthylenrohr "PEHD" doppelwandig mit gewellter Aussenseite und glatter Innenseite für Abwasser- und Kanalisationsleitungen.

Innenfarbe hellblau für eine einfache Augeninspektion und aussenfarbe schwarz

Wird in Stangen zu 6 Metern sammt Muffe und Dichtung geliefert

Endspricht den Normen : EN 13476-1 , UNI EN 1446 , EN 1277 , DIN EN 295-3 , EN 9969

Tubo in PE corrugato **SN4 e SN8** per condotte di scarico.


Tubo in Polietilene "PEAD" corrugato esternamente e liscio internamente per scarico civile e industriale a doppia parete.


Colore internamente azzurro per facilitare l'ispezione visiva e esternamente nero

Fornito in Barre da 6 metri complete di manicotto e guarnizione

Normative : EN 13476-1 , UNI EN 1446 , EN 1277 , DIN EN 295-3 , EN 9969

04520

	Kodex / Codice	Ø mm	Ø mm	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.
		aussen / esterno	Innen / interno		
 SN4	2910200	200	172	SN4	9,39
	2910250	250	218	SN4	16,21
	2910284	284	250	SN4	18,85
	2910315	315	272	SN4	22,66
	2910350	338	300	SN4	24,68
	2910400	400	347	SN4	33,65
	2910468	452	400	SN4	43,52
	2910500	500	433	SN4	55,41
	2910575	575	500	SN4	75,53
	2910630	630	535	SN4	92,10
	2910701	701	600	SN4	125,56
	2910800	800	678	SN4	154,80
	2910935	935	800	SN4	224,06
	2911000	1000	852	SN4	239,34
	2911200	1200	1030	SN4	363,49

	Kodex / Codice	Ø mm	Ø mm	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.
		aussen / esterno	Innen / interno		
 SN8	2920125	125	105	SN8	5,29
	2920160	160	137	SN8	7,77
	2920200	200	172	SN8	12,08
	2920250	250	218	SN8	17,95
	2920284	284	250	SN8	20,90
	2920315	315	272	SN8	27,73
	2920350	338	300	SN8	33,81
	2920400	400	347	SN8	40,43
	2920468	452	400	SN8	55,57
	2920500	500	433	SN8	70,20
	2920575	575	500	SN8	86,48
	2920630	630	535	SN8	101,33
	2920701	701	600	SN8	147,77
	2920800	800	678	SN8	182,61
	2920935	935	800	SN8	258,85
2921000	1000	852	SN8	263,70	
2921200	1200	1030	SN8	387,73	