

Automatisches Pumpenpaket komplett zur vollautomatischen Aus- und Einschaltung der Pumpe komplett mit Elektro-Kreiselpumpe **selbstansaugend** Mod. "TECNOSELF"

- vormontierter Presscontrol und Trockenlaufschutz
- Inklusive Druckkessel zu 60 Lt.
- Ununterbrochener Betrieb möglich
- Schutz IP 55
- Kreiselpumpe und Pumpenkörper aus rostfreiem Stahl Aisi 304
- Motoren - Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl AISI 420
- Mechanische Dichtung aus Graphit
- Motorenkörper aus Aluminium L-2630
- Dichtungen aus EPDM/NBR

Stazione di pompaggio completamente automatica fatta con Elettropompe centrif. Multicell. orizzontali **autodescendente** Mod. "TECNOSELF"

- premontato di presostato e controllo del funzionamento a vuoto
- completo di autoclave con membrana intercambiabile da 60 Lt.
- Servizio continuo
- Protezione IP 55
- Girante e corpo pompa d'acciaio inossidabile AISI 304
- Albero motore inossidabile AISI 420
- Tenuta meccanica di grafite e steatite
- Camicia motore d'alluminio L-2630
- Guarnizioni di EPDM/NBR



02230

Modell - Modello	Kodex - Codice	KW	PS-HP	Anschl.-Mand.	Technische Daten - Dati tecnici		€
1x230V				"	Lt./min.	Bar	1x230V
TECNOSELF 15 5	E400	0,75	1,0	1" + 1"	10 - 40 - 65	5,1 - 3,4 - 1,2	655,00
TECNOSELF 25 4	E401	0,92	1,25	1" + 1"	17 - 90 - 120	4,3 - 2,8 - 1,5	755,00
TECNOSELF 25 5	E402	1,1	1,5	1" + 1"	17 - 90 - 120	5,6 - 3,7 - 2,0	835,00