

PP-Wellrohr **SN16** für Abwasser- und Kanalisationsleitungen.

Polypropylenrohr "PP" doppelwandig mit gewellter Aussenseite und glatter Innenseite für Abwasser- und Kanalisationsleitungen.

Innenfarbe gelb für eine einfache Augeninspektion und aussenfarbe schwarz

Wird in Stangen zu 6 oder 12 Metern sammt Muffe und Dichtung geliefert

Endspricht den Normen : EN ISO 9969 , EN 13476-1 , UNI 10968-1 , EN 681-1

Tubo in PP corrugato **SN16** per condotte di scarico e fognatura.


Tubo in Polipropilene "PP" corrugato esternamente e liscio internamente per scarico civile e industriale a doppia parete.

Colore internamente giallo per facilitare l'ispezione visiva e esternamente nero

Fornito in Barre da 6 o 12 metri complete di manicotto e guarnizione

Normative : EN ISO 9969 , EN 13476-1 , UNI 10968-1 , EN 681-1

04525

	Kodex / Codice	Ø mm	Ø mm	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.
		aussen / esterno	Innen / interno		
	2950200	200	172	SN16	13,21
	2950250	250	218	SN16	19,39
	2950315	315	272	SN16	30,81
	2950338	338	300	SN16	39,81
	2950400	400	347	SN16	44,91
	2950452	452	400	SN16	65,44
	2950500	500	433	SN16	77,98
	2950565	565	500	SN16	106,68
	2950630	630	535	SN16	115,79
	2950701	701	600	SN16	174,69
	2950800	800	678	SN16	215,89
	PP	2950935	935	800	SN16
SN16	2951000	1000	852	SN16	311,76
	2951200	1200	1030	SN16	458,40