

# KIT *Vine*<sup>®</sup>



COMPOSTO da : 1 Batteria DRIVE 300.S  
1 TIGER SV 38  
1 LEGATRICE ZL 640.S

*Batteria tascabile  
Leggera, compatta, Multifunzioni*

*New*



990g



**DRIVE<sup>®</sup>**  
**300.S**  
LI-ION Battery  
PAT. PENDING

**TIGER<sup>®</sup>**  
**SV 38**  
PAT. PENDING

*SuperVeloce*



**ZL<sup>®</sup> 640.S**  
PAT. PENDING



# KIT *Vine*®

COMPOSTO da: 1 Batteria DRIVE 300.S  
1 TIGER SV 38  
1 LEGATRICE ZL 640.S

## DATI TECNICI FORBICE ELETTRONICA TIGER SV 38

|   |            |
|---|------------|
| Display grafico contatagli e stato batteria |            |
| Diametro apertura max                       | 38 mm      |
| Coppia max di taglio                        | 180 Nm     |
| Peso forbice                                | 860 g      |
| Peso imbragatura completa                   | 1.000 g    |
| Potenza media del motore                    | 90 W       |
| Voltaggio del motore                        | 48 V.      |
| Tipo di batteria                            | LI-ION     |
| Tensione batterie                           | 50,4V.     |
| Amperaggio batterie                         | 2.900 mA   |
| Tempo di ricarica batteria                  | 3,5 h      |
| Autonomia (max)                             | 1 giornata |

**TIGER®**  
**SV 38**  
PAT. PENDING

*SuperVeloce*

**DRIVE®**  
**300.S**  
LI-ION  
PAT. PENDING



## LEGATRICE ELETTRONICA

**ZL® 640.S**  
PAT. PENDING

## DATI TECNICI LEGATRICE ELETTRONICA ZL 640.S

|   |
|---|
| Display grafico contelegature e stato batteria  |
| Diametro legatura max: 30 mm  |
| Regolatore di legatura con 3 posizioni 5, 7 e 11 giri                                   |
| Lunghezza legatura 14,5 cm  |
| Peso 690g (solo legatrice)  |
| Protezione della batteria: spegnimento automatico dopo 15 min. senza utilizzazione      |
| Capacità della batteria: da 20.000 a oltre 25.000 * legature a seconda del tipo di filo |
| Batteria LI-ION 50,4 V.   |
| Tempo di ricarica: 3,5 h  |
| Numero di legature per bobina: 2.600 (400m)   |
| Peso della batteria + cintura: 1.000 g  |
| Motori: 2 DC (brevetto)   |
| Tensione dell'alimentatore: 230V. 50Hz  |
| Corrente di carica: 800mA/h   |
| Guaina impermeabile, passaggio interno protetto del filo per la legatura                |
| Attorcigliatore avanzamento filo in acciaio   |



**Zanon®**  
MACCHINE AGRICOLE

**Zanon®**  
ELECTRONIC SYSTEM

ZANON s.r.l. - Via Madonnetta, 30  
35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALY  
Tel. +39 049 9200433  
Fax +39 049 9200171

zanon.it

