

PVC-Druckrohre für Wasserleitungen PN6
UNI EN 1452

In Stangen zu 6Mt. mit angeformter Steckmuffe und Dichtung oder angeformter Klebemuffe

Tubi in PVC rigido per condotte a pressione PN6
UNI EN 1452

In barre da 6mt. Con bchiere ad anello preinserito o con bchiere ad incollaggio

06120



| Kodex / Codice | Ø mm | Wandstärke / Spessore mm | €/mt. |
|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| 1900040 | 40 | 1,5 | 1,56 |
| 1900050 | 50 | 1,6 | 1,98 |
| 1900063 | 63 | 2,0 | 2,68 |
| 1900075 | 75 | 2,3 | 3,72 |
| 1900090 | 90 | 2,8 | 5,01 |
| 1900110 | 110 | 2,7 | 5,97 |
| 1900125 | 125 | 3,1 | 7,82 |
| 1900140 | 140 | 3,5 | 9,79 |
| 1900160 | 160 | 4,0 | 12,67 |
| 1900180 | 180 | 4,4 | 15,79 |
| 1900200 | 200 | 4,9 | 19,39 |
| 1900225 | 225 | 5,5 | 24,55 |
| 1900250 | 250 | 6,2 | 30,79 |
| 1900280 | 280 | 6,9 | 40,74 |
| 1900315 | 315 | 7,7 | 51,27 |
| 1900355 | 355 | 8,7 | 65,45 |
| 1900400 | 400 | 9,8 | 83,20 |
| 1900500 | 500 | 12,3 | 131,69 |

PVC-Druckrohre für Wasserleitungen PN10
UNI EN 1452

In Stangen zu 6Mt. mit angeformter Steckmuffe und Dichtung oder angeformter Klebemuffe

Tubi in PVC rigido per condotte a pressione PN10
UNI EN 1452

In barre da 6mt. Con bchiere ad anello preinserito o con bchiere ad incollaggio

06121



| Kodex / Codice | Ø mm | Wandstärke / Spessore mm | €/mt. |
|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| 1910032 | 32 | 1,6 | 1,33 |
| 1910040 | 40 | 1,9 | 1,87 |
| 1910050 | 50 | 2,4 | 2,95 |
| 1910063 | 63 | 3,0 | 3,89 |
| 1910075 | 75 | 3,6 | 5,59 |
| 1910090 | 90 | 4,3 | 7,44 |
| 1910110 | 110 | 4,2 | 8,99 |
| 1910125 | 125 | 4,8 | 11,57 |
| 1910140 | 140 | 5,4 | 14,61 |
| 1910160 | 160 | 6,2 | 19,16 |
| 1910180 | 180 | 6,9 | 24,06 |
| 1910200 | 200 | 7,7 | 29,60 |
| 1910225 | 225 | 8,6 | 37,19 |
| 1910250 | 250 | 9,6 | 46,16 |
| 1910280 | 280 | 10,7 | 61,95 |
| 1910315 | 315 | 12,1 | 79,06 |
| 1910355 | 355 | 13,6 | 100,28 |
| 1910400 | 400 | 15,3 | 127,56 |
| 1910500 | 500 | 19,1 | 200,67 |

PVC-Druckrohre für Wasserleitungen PN16
UNI EN 1452

In Stangen zu 6Mt. mit angeformter Steckmuffe und Dichtung oder angeformter Klebemuffe

Tubi in PVC rigido per condotte a pressione PN16
UNI EN 1452

In barre da 6mt. Con bchiere ad anello preinserito o con bchiere ad incollaggio

06122



| Kodex / Codice | Ø mm | Wandstärke / Spessore mm | €/mt. |
|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| 1916032 | 32 | 2,4 | 1,92 |
| 1916040 | 40 | 3,0 | 2,84 |
| 1916050 | 50 | 3,7 | 4,34 |
| 1916063 | 63 | 4,7 | 5,87 |
| 1916075 | 75 | 5,6 | 8,33 |
| 1916090 | 90 | 6,7 | 11,08 |
| 1916110 | 110 | 6,6 | 13,60 |
| 1916125 | 125 | 7,4 | 17,34 |
| 1916140 | 140 | 8,3 | 21,77 |
| 1916160 | 160 | 9,5 | 28,41 |
| 1916180 | 180 | 10,7 | 36,25 |
| 1916200 | 200 | 11,9 | 44,41 |
| 1916225 | 225 | 13,4 | 56,33 |
| 1916250 | 250 | 14,8 | 69,17 |
| 1916280 | 280 | 16,6 | 93,49 |
| 1916315 | 315 | 18,7 | 118,62 |
| 1916355 | 355 | 21,1 | 164,58 |
| 1916400 | 400 | 23,7 | 208,55 |

PVC-Druckrohre für Wasserleitungen PN20
UNI EN 1452

In Stangen zu 6Mt. mit angeformter Steckmuffe und Dichtung oder angeformter Klebemuffe

Tubi in PVC rigido per condotte a pressione PN20
UNI EN 1452

In barre da 6mt. Con bchiere ad anello preinserito o con bchiere ad incollaggio

06123



| Kodex / Codice | Ø mm | Wandstärke / Spessore mm | €/mt. |
|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| 1918032 | 32 | 2,9 | 2,26 |
| 1918040 | 40 | 3,7 | 3,41 |
| 1918050 | 50 | 4,6 | 5,22 |
| 1918063 | 63 | 5,8 | 7,66 |
| 1918075 | 75 | 6,8 | 10,73 |
| 1918090 | 90 | 8,2 | 15,50 |
| 1918110 | 110 | 8,1 | 19,14 |
| 1918125 | 125 | 9,2 | 24,66 |
| 1918140 | 140 | 10,3 | 30,89 |
| 1918160 | 160 | 11,8 | 40,32 |
| 1918180 | 180 | 13,3 | 51,24 |
| 1918200 | 200 | 14,7 | 62,86 |
| 1918225 | 225 | 16,6 | 79,83 |
| 1918250 | 250 | 18,4 | 98,54 |
| 1918280 | 280 | 20,6 | 131,65 |
| 1918315 | 315 | 23,2 | 167,16 |
| 1918355 | 355 | 26,1 | -- |
| 1918400 | 400 | 29,4 | -- |