

PE-Wellrohr SN4 und SN8 für Abwasserleitungen

Polyäthylenrohr "PEHD" doppelwandig mit gewellter Aussenseite und glatter Innenseite für Abwasser- und Kanalisationsleitungen.

Innenfarbe hellblau für eine einfache Augeninspektion und aussenfarbe schwarz

Wird in Stangen zu 6 Metern sammt Muffe und Dichtung geliefert

Endspricht den Normen : EN 13476-1 , UNI EN 1446 , EN 1277 , DIN EN 295-3 , EN 9969

Tubo in PE corrugato **SN4 e SN8** per condotte di scarico.


Tubo in Polietilene "PEAD" corrugato esternamente e liscio internamente per scarico civile e industriale a doppia parete.


Colore internamente azzurro per facilitare l'ispezione visiva e esternamente nero

Fornito in Barre da 6 metri complete di manicotto e guarnizione

Normative : EN 13476-1 , UNI EN 1446 , EN 1277 , DIN EN 295-3 , EN 9969

04520

	Kodex / Codice	Ø mm	Ø mm	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.
		aussen / esterno	Innen / interno		
 SN4	2910200	200	172	SN4	9,86
	2910250	250	218	SN4	17,02
	2910284	284	250	SN4	19,79
	2910315	315	272	SN4	23,79
	2910350	338	300	SN4	25,91
	2910400	400	347	SN4	35,33
	2910468	452	400	SN4	45,70
	2910500	500	433	SN4	58,18
	2910575	575	500	SN4	79,31
	2910630	630	535	SN4	96,71
	2910701	701	600	SN4	131,84
	2910800	800	678	SN4	162,54
	2910935	935	800	SN4	235,26
	2911000	1000	852	SN4	251,31
	2911200	1200	1030	SN4	381,66

	Kodex / Codice	Ø mm	Ø mm	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.
		aussen / esterno	Innen / interno		
 SN8	2920125	125	105	SN8	5,55
	2920160	160	137	SN8	8,16
	2920200	200	172	SN8	12,68
	2920250	250	218	SN8	18,85
	2920284	284	250	SN8	21,95
	2920315	315	272	SN8	29,12
	2920350	338	300	SN8	35,50
	2920400	400	347	SN8	42,45
	2920468	452	400	SN8	58,35
	2920500	500	433	SN8	73,71
	2920575	575	500	SN8	90,80
	2920630	630	535	SN8	106,40
	2920701	701	600	SN8	155,16
	2920800	800	678	SN8	191,74
	2920935	935	800	SN8	271,79
2921000	1000	852	SN8	276,89	
2921200	1200	1030	SN8	407,12	