

PP-Wellrohr **SN16** für Abwasser- und Kanalisationsleitungen.

Polypropylenrohr "PP" doppelwandig mit gewellter Aussenseite und glatter Innenseite für Abwasser- und Kanalisationsleitungen.

Innenfarbe gelb für eine einfache Augeninspektion und aussenfarbe schwarz

Wird in Stangen zu 6 oder 12 Metern sammt Muffe und Dichtung geliefert

Endspricht den Normen : EN ISO 9969 , EN 13476-1 , UNI 10968-1 , EN 681-1

Tubo in PP corrugato **SN16** per condotte di scarico e fognatura.


Tubo in Polipropilene "PP" corrugato esternamente e liscio internamente per scarico civile e industriale a doppia parete.

Colore internamente giallo per facilitare l'ispezione visiva e esternamente nero

Fornito in Barre da 6 o 12 metri complete di manicotto e guarnizione

Normative : EN ISO 9969 , EN 13476-1 , UNI 10968-1 , EN 681-1

04525

	Kodex / Codice	Ø mm	Ø mm	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.	
		aussen / esterno	Innen / interno			
	2950200	<b>200</b>	172	SN16	<b>13,87</b>	
	2950250	<b>250</b>	218	SN16	<b>20,36</b>	
	2950315	<b>315</b>	272	SN16	<b>32,35</b>	
	2950338	<b>338</b>	300	SN16	<b>41,80</b>	
	2950400	<b>400</b>	347	SN16	<b>47,16</b>	
	2950452	<b>452</b>	400	SN16	<b>68,71</b>	
	2950500	<b>500</b>	433	SN16	<b>81,88</b>	
	2950565	<b>565</b>	500	SN16	<b>112,01</b>	
	2950630	<b>630</b>	535	SN16	<b>121,58</b>	
	2950701	<b>701</b>	600	SN16	<b>183,42</b>	
	2950800	<b>800</b>	678	SN16	<b>226,68</b>	
	PP	2950935	<b>935</b>	800	SN16	<b>312,41</b>
	SN16	2951000	<b>1000</b>	852	SN16	<b>327,35</b>
	2951200	<b>1200</b>	1030	SN16	<b>481,32</b>	