

PE-Wellrohr **SN4 und SN8** geschlitzt für Drainagenleitungen

Polyäthylenrohr "PEHD" doppelwandig mit gewellter Außenseite und glatter Innenseite für Drainage- und Sickerleitungen

Es sind verschiedene Arten von Schlitzten möglich, die Schlitzbreite 2,5 - 3,0 - 4,0 mm sind vom \varnothing abhängig.

Innenfarbe hellblau für eine einfache Augeninspektion und Außenfarbe schwarz

Wird in Stangen zu 6 Metern sammt Muffe und Dichtung geliefert

Endspricht den Normen : DIN EN 295-3 , EN 9969

Tubo in PE corrugato **SN4 e SN8** fessurato per drenaggio

Tubo in Polietilene "PEAD" corrugato esternamente e liscio internamente per drenaggio

Sono possibili piu tipi di fessurazione come riportato sotto e la loro larghezza, 2,5 - 3,0 - 4,0mm dipende dall diametro.

Colore internamente azzurro per facilitare l'ispezione visiva e esternamente nero

Fornito in Barre da 6 metri complete di manicotto e guarnizione

Normative : DIN EN 295-3 , EN 9969


04522


SN4


Kodex / Codice	\varnothing mm ausen / esterno	\varnothing mm Innen / interno	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.
2930200	200	172	SN4	15,46
2930250	250	218	SN4	29,33
2930315	315	272	SN4	37,82
2930400	400	347	SN4	52,29
2930500	500	433	SN4	82,94
2930630	630	535	SN4	128,00
2930800	800	678	SN4	auf Anfrage
2931000	1000	852	SN4	a richiesta
2931200	1200	1030	SN4	auf Anfrage


SN8


Kodex / Codice	\varnothing mm ausen / esterno	\varnothing mm Innen / interno	Druckklasse / Rigidita'	€ / mt.
2940160	160	137	SN8	12,79
2940200	200	172	SN8	19,89
2940250	250	218	SN8	31,62
2940315	315	272	SN8	44,50
2940400	400	347	SN8	61,22
2940500	500	433	SN8	102,44
2940630	630	535	SN8	139,63
2940800	800	678	SN8	auf Anfrage
2941000	1000	852	SN8	a richiesta
2941200	1200	1030	SN8	auf Anfrage




N. 2 FESSURE




N. 3 FESSURE




N. 1 FESSURA



N. 4 FESSURE



N. 6 FESSURE



N. 2 FESSURE