

Überflurhydrant Krammer starr Mod.2500 EURO2000 Typ A RWO

- Maximaler Betriebsdruck 16 Bar
- Kopf aus GGG mit allseitiger EWS-Beschichtung und UV-beständiger Deckbeschichtung auf Polyeterbasis
- Standrohr aus rostfreiem Stahl
- Fuss aus GGG mit allseitiger EWS-Beschichtung

Idrante soprasuolo Krammer fisso Mod.2500 EURO2000 Typ A RWO

- Pressione massima di utilizzo 16 bar
- Realizzato con una testa a base di ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a spessore di colore blu
- Corpo centrale in acciaio inox
- Scarico antigelo


INOX

07105

Kodex / Codice	DN - Ø	Länge Standrohr Lungezza idrante Mt.	Anschlüsse Storz Attacchi Storz			€/St.-pz.
			A	B	C	
HYD25021	80	1,00	-	1	2	2325,61
HYD25022	80	1,25	-	1	2	2629,46
HYD25023	80	1,50	-	1	2	2839,82
HYD25025	80	1,00	-	2	-	2278,87
HYD25026	80	1,25	-	2	-	2571,03
HYD25027	80	1,50	-	2	-	2793,07
HYD25029	100	1,00	1	2	-	2769,70
HYD25030	100	1,25	1	2	-	3108,61
HYD25031	100	1,50	1	2	-	3447,52