

Überflurhydrant Krammer mit Sollbruchstelle Mod.2600 EURO2000 Typ A RWO

- Maximaler Betriebsdruck 16 Bar
- Kopf aus GGG mit allseitiger EWS-Beschichtung und UV-beständiger Deckbeschichtung auf Polyeterbasis
- Standrohr aus rostfreiem Stahl
- Fuss aus GGG mit allseitiger EWS-Beschichtung

Idrante soprasuolo Krammer a frattura prestabilita Mod.2600 EURO2000 Typ A RWO

- Pressione massima di utilizzo 16 bar
- Realizzato con una testa a base di ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a spessore di colore blu
- Corpo centrale in acciaio inox
- Scarico antigelo


INOX

07102

Kodex / Codice	DN - Ø	Länge Standrohr Lunghezza idrante Mt.	Anschlüsse Storz Attacchi Storz			€/St.-pz.
			A	B	C	
HYD26022	80	1,25	-	1	2	3354,03
HYD26023	80	1,50	-	1	2	3494,26
HYD26026	80	1,25	-	2	-	3295,59
HYD26027	80	1,50	-	2	-	3435,83
HYD26030	100	1,25	1	2	-	3996,78
HYD26031	100	1,50	1	2	-	4090,28