

Druckregler "EURO" Mod. 300000 mit Holländer A-Gewinde, aus Messing, max. Betriebsdruck 25 Bar, Reduktionsfeld 0,5 - 6 Bar.

Riduttore di pressione "EURO" mod. 300000 con bocchettoni filettati maschio, in ottone, pressione max. 25 bar, campo di taratura 0,5 - 6 bar.

07501

PN 25



| Kodex - Codice | Ø      | Länge - Lunghezza | €/St. - €/pz. |
|----------------|--------|-------------------|---------------|
|                |        | mm                |               |
| R30004         | 1/2"   | 140               | 141,69        |
| R30005         | 3/4"   | 160               | 164,22        |
| R30006         | 1"     | 181               | 199,29        |
| R30007         | 1 1/4" | 190               | 273,69        |
| R30008         | 1 1/2" | 218               | 486,08        |
| R30009         | 2"     | 240               | 554,89        |

Druckregler "EURO" Mod. 300050 mit Holländer A-Gewinde, aus Messing, max. Betriebsdruck 25 Bar, Reduktionsfeld 0,5 - 6 Bar mit integriertem Feinfilter.

Riduttore di pressione "EURO" mod. 300050 con bocchettoni filettati maschio, in ottone, pressione max. 25 bar, campo di taratura 0,5 - 6 bar con filtro autopulente integrato.

07502

PN 25



| Kodex - Codice | Ø      | Länge - Lunghezza | €/St. - €/pz. |
|----------------|--------|-------------------|---------------|
|                |        | mm                |               |
| R30054         | 1/2"   | 140               | 207,62        |
| R30055         | 3/4"   | 160               | 242,30        |
| R30056         | 1"     | 181               | 292,96        |
| R30057         | 1 1/4" | 190               | 403,62        |