

Armierungsmatte aus Polypropylen erster Qualität, UV-stabilisiert, Farbe schwarz.
Diese Matte wird zur Filterung, Trennung oder Stabilisierung von Böden verwendet.

Tessuto Geotessile , 100% in polipropilene vergine di prima scelta , stabilizzato contro i raggi UV, colore nero
Questo tessuto va usato per la separazione, filtrazione e il rinforzo dei terreni.

03601

Kodex Codice	Modell Modello	Länge Lunghezza	Breite larghezza	m2/Rolle m2/rotolo	gr./m2 gr./m2	Stärke Spess.	Max. Zugkraft tiro max.	€/m2
		Rolle - rotolo mt.	Rolle - rotolo mt.	m2		mm	kN/m	
267001	18 / 9	100	5,25	525	82	0,40	18 x 16	<i>auf Anfrage</i>
267002	18 / 18 DS	100	5,25	525	81	0,44	18 x 18	<i>a richiesta</i>
267003	18 / 18	100	5,25	525	93	0,45	18 x 18	<i>auf Anfrage</i>
267004	WG 32/32	100	530	530	145		32 x 32	1,38 €
267005	36 / 40	100	5,25	525	165	0,80	40 x 40	<i>auf Anfrage</i>
267006	40 / 40 S	100	5,25	525	192	0,70	40 x 40	<i>a richiesta</i>
267007	60 / 52	100	5,25	525	254	1,30	60 x 58	<i>auf Anfrage</i>
267008	60 / 60	100	5,25	525	285	1,00	65 x 60	<i>a richiesta</i>
267009	80 / 80	100	5,25	525	360	1,35	82 x 86	<i>auf Anfrage</i>
267010	100 / 100	100	5,25	525	475	1,53	110 x 110	<i>a richiesta</i>

