

Regenwasserfilter extern Mod. "Optimax" selbstreinigend!

95% Wasserausbeute, stufenlose Einbautiefe von 570-1050 mm, maximal für 350m² bei Anschlüssen DN110 und für 750m² bei Anschlüssen DN160.

Begehbar mit Kunststoffdeckel **oder PKW-befahrbar** mit Gussabdeckung.

Filtro da interro per le acque piovane mod. "Optimax" autopulente!

Minima perdita di acque, la profondita di posa e impostabile da 570 - 1050 mm, superficie massima di filtrazione e 350m² utilizzando l'attacco del filtro da DN 110 e 750m² utilizzando quello da DN160.

Il filtro e **praticabile** con il coperchio in PE **o carrabile con autovettura** con il coperchio in ghisa.

02904

Kodex - Codice	Bescreibung - Descrizione	Für - Per	€
G340020	Begehbar - Praticabile	350 / 750m ²	auf Anfrage a richiesta
G340021	PKW-befahrbar - carrabile con autovettura	350 / 750m ²	auf Anfrage


Regenwasserfilter extern Mod. "Optimax-Gewerbe" selbstreinigend!

95% Wasserausbeute, stufenlose Einbautiefe von 800 - 1200 mm, maximal für 750m² bei Anschlüssen DN160 und für 1500m² bei Anschlüssen DN200.

Begehbar mit Kunststoffdeckel **oder PKW-befahrbar** mit Gussabdeckung.

Filtro da interro per le acque piovane mod. "Optimax-Gewerbe" autopulente!

Minima perdita di acque, la profondita di posa e impostabile da 800 - 1200 mm, superficie massima di filtrazione e 750m² utilizzando l'attacco del filtro da DN160 e 1500m² utilizzando quello da DN200.

Il filtro e **praticabile** con il coperchio in PE **o carrabile con autovettura** con il coperchio in ghisa.

02904

Kodex - Codice	Bescreibung - Descrizione	Für - Per	€
G340035	Begehbar - Praticabile	750 / 1500m ²	auf Anfrage a richiesta
G340036	PKW-befahrbar - carrabile con autovettura	750 / 1500m ²	auf Anfrage

