

Presscontrol Mod. EASYPRESS-2M

- 230V 50/60Hz
- Maximale Druck 10 bar
- Schutz IP 65
- Einschaltedruck der Pumpe 1,5 oder 2,2 Bar
- Maximale Arbeitstemperatur 65°C
- Maximaler Durchfluss 200 lt./min
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Maximale Ampeer : 16A (1,5KW)
- Ohne Anschlusskabel und Stecher


Presscontrol mod. EASYPRESS-2M

- 230V 50/60Hz
- Pressione massima 10 bar
- Protezione IP 65
- Pressione di riattacco 1,5 o 2,2 bar
- Temperatura massima di lavoro 65°C
- Portata massima 200 lt./min.
- Valvola di ritegno incorporata
- Protezione contro il funzionamento della pompa a secco
- Amperaggio massimo: 16A
- Fornito senza cavi di collegamento e spina

07903

Modell - Modello	Kodex - Codice	Anschl.-Attacchi	€
Easypress-2M	PED0070	1"	160,00

Presscontrol Mod. EASYPRO

wie oben das Mod. EASYPRESS-2M aber mit folgenden Zusätzen:

- Integriertem Ausdehnungsgefäß zu 3Lt.
- Einschaltedruck einstellbar zwischen 1 und 5 Bar
- LCD Leucht-Display


Presscontrol mod. EASYPRO

come sopra il mod. EASYPRESS-2M ma con le seguenti innovazioni aggiuntive:

- Vaso di espansione da 3lt. Integrato
- La possibilità di selezionare la pressione di ripartenza della pompa fra 1 a 5 bar
- Display LCD retroilluminato dove vanno impostati e visualizzati i valori

07903

Modell - Modello	Kodex - Codice	Anschl.-Attacchi	€
Easypro	PED0075	1"	200,00