

Range of application:
vine growing, flower growing, orchards, growing of raspberries, kiwis, peppers, aubergines, tomatoes etc.

Einsatzbereich:
Weinreben, Apfelbäume, Obstbäume, Anbau von Himbeeren, Kiwi, Paprika, Auberginen und Tomaten.

ZL® 600.S

lightweight and high performance

Leistungsstark, schnell und leicht



ON REQUEST
RUCKSACK UND HOLSTER
AUF ANFRAGE

lightweight and high performance

The tying speed of over 60 ties per minute makes the ZL 600.S tying tool five times faster than manual tying, with a consequent reduction in labour and relative costs. It uses three types of wire, saving time and money. The ZL 600.S tying tool ensures perfect tying of any type or plant or branch, thanks to three tying positions (5 turns = normal, 7 turns = average, 11 turns = tight). The ZL 600.S electronic tying tool has been designed for use in all weather conditions, in temperature ranges down to -8°C. Its ergonomic shape has been specially designed so that the centre of gravity is located in the grip, thereby avoiding any unpleasant muscular or skeletal pain for the user (tendinitis, carpal tunnel syndrome etc.) as can often occur when tying manually. The standard battery life enables autonomous work for an entire day or up to 13.000 ties.

LEISTUNGSSTARK SCHNELL UND LEICHT

Mit seiner hohen Bindegeschwindigkeit von über 60 Bindungen pro Minute ist dieses Bindegerät rund 5 mal schneller als eine manuelle Bindung. Es sind zwei Arten von Draht erhältlich: Biologisch abbaubarer und herkömmlicher Kunststoffdraht. Drei verschiedene Arten von Wicklungen stehen zur Auswahl: 5 Wicklungen = normal, 7 Wicklungen = mittel und 11 Wicklungen = eng. Das elektronische Bindegerät funktioniert bei jeder Witterung bis -8°C. Die ergonomische Form wurde so entwickelt, dass der Schwerpunkt auf Höhe des Griffs liegt und so am wenigsten Kraft braucht. Eine Batterieladung reicht für einen ganzen Arbeitstag oder für mehr als 13.000 Bindungen.



Left-handed
Linkshänder



Right-handed
Rechtshänder

TECHNICAL DATA TECHNISCHE MERKMALE



STEEL CABLE TWIST
Innere Teile aus Edelstahl



WEIGHT
Gewicht


690g

3-POSITION TIE SETTING

- 1 = 5 turns
- 2 = 7 turns
- 3 = 11 turns

BINDUNGSREGLER MIT 3 POSITIONEN

- 1 = 5 Wicklungen
- 2 = 7 Wicklungen
- 3 = 11 Wicklungen



TYING DIAMETER

max 30mm

MAXIMALER DURCHMESSER DER BINDUNG: 30mm

ERGONOMIC

centre of gravity

ERGONOMISCHER HANDGRIFF
für Rechts- und Linkshänder

ZL 600.S TYING TOOL TECHNICAL DATA

Max Tying diameter: 30 mm
3-position tie setting: 5, 7, 11 turns
Tying length: 14,5 cm
Weight 690 g (tying tool only)
Battery with charge control: NiMH, 18 V, 3,2 A (interchangeable on site)
Battery protection: automatic shutoff after 15 minutes without use
Battery capacity: from 10,000 to 13.000 ties
Charging time: 8 h
Number of ties per reel: 2,600 (400 m)
Weight of battery + belt + twine reel (400 m): 2,1 kg
Motors: 2 ELECTRONIC (patented)
Power supply voltage: 230 V, 50 hZ
Charging current: 800 mA/h
Watertight protection, tying twine passed through protected route

ELECTRONIC TRIGGER

ELEKTRONISCHER ABZUG

WATERTIGHT PROTECTION (patented)

Protected routing of tying twine and power supply cable

WASSERDICHTER SCHUTZMANTEL
geschützte Durchführung des Bindedrahts